



ゆうメール

LED照明 大展示会

8.30木・31金

開場時間 30日 9時~17時
31日 9時~16時

会場：三条商工会議所1F 多目的ホール
(三条市須頃1-20 TEL.0256-32-1311)

高輝度LED照明 [ネオ・ビーナスシリーズ]

今が変え時!水銀灯用LED照明

日本製、高品質、低価格を実現!

電気代 約1/4!
寿命 約4倍!

初期設備費も
4年前後で回収

既存の灯具が
そのまま使用
出来ます!

ソケット型



特許出願中

79,800円(税別)

直付け型(アームBタイプ)

76,300円(税別)

吊下げ型

74,800円(税別)

69,800円(税別)

ネオ・ビーナス400

口金	E39	使用環境温度	-40℃~+60℃
全光束	11,000lm	防塵・防水	IP56
定格電圧	AC100V、AC200V、AC220V	重量	1.6kg
消費電力	96W (AC200V)、98W (AC100V)	入力電圧	AC90V~AC242V
力率	0.99 (電源含む)	電源周波数	50/60Hz
色温度	白色:5,000K、電球色:2,900K (オプション)	入力電流	0.48A±10% (AC200V)、0.98A±10% (AC100V)
定格寿命	50,000h (60℃) 60,000h (55℃)	重量/IP	屋内仕様:0.9kg/IP55、屋外仕様:1.1kg/IP56
演色性	Ra70	適合規格	PSE準拠 (電気用品安全法技術基準)
照射角度	30° 42° 60° 80° 120° (グレア防止タイプあり)		

工場・倉庫・冷凍庫の高天井 商店街アーケード・看板照明 ショッピングモールなどの商業施設 公園・駐車場照明

導入照明	消費電力	灯数	使用時間	使用日数	年間電気代(15円/kw)
LED照明	98W	20灯	12時間/日	260日/年	91,728円
水銀灯	415W	20灯	12時間/日	260日/年	388,440円

※水銀灯400Wをネオ・ビーナス400に交換したシュミレーションです。
※15円/kwで計算(今後さらなる電気代の値上げが予想されます)

なんとその差! [電気代 75%OFF] 296,712円 お得!

- 安心の日本製 (国内ISO9001認定工場生産)
- 日亜化学工業(株)製 LEDチップ採用
- 超軽量化を実現(マグネシウム合金採用)
- 使用環境温度-40℃~+60℃
- レンズのみ交換可能(30° 42° 60° 80° 120°)
- グリーン購入法・エコリス 適合商品

PL保険加入・3年保証

PSEを取得済み

高調波・電磁波障害 対策済み

2段階温度制御機能

ネオ・ビーナス
1000Wタイプ
新登場

※詳しくはお問い合わせください。

ソケット型

特許出願中

ネオ・ビーナス700



98,000円(税別)

吊下げ型

115,000円(税別)

110,000円(税別)

106,000円(税別)

口金	E39	全光束	17,000lm
定格電圧	AC100V、AC200V、AC220V	消費電力	148W (AC200V)、151W (AC100V)
力率	0.99 (電源含む)	色温度	白色:5,000K、電球色:2,900K (オプション)
色温度	白色:5,000K、電球色:2,900K (オプション)	定格寿命	50,000h (60℃) 60,000h (55℃)
演色性	Ra70	照射角度	30° 42° 60° 80° 120° (グレア防止タイプあり)
使用環境温度	-40℃~+60℃	防塵・防水	IP56
重量	2.4kg	入力電圧	AC90V~AC242V
電源周波数	50/60Hz	電源周波数	50/60Hz
入力電流	0.74A±10% (AC200V)、1.50A±10% (AC100V)	重量/IP	屋内仕様:1.5kg/IP55、屋外仕様:1.7kg/IP56
適合規格	PSE準拠 (電気用品安全法技術基準)		

工場・倉庫・冷凍庫の高天井 体育館・スポーツ施設照明 ショッピングモールなどの商業施設 大型看板照明

ソケット型

特許出願中

ネオ・ビーナス250



49,800円(税別)

吊下げ型

59,800円(税別)

56,300円(税別)

54,800円(税別)

口金	E39	全光束	5,800lm
定格電圧	AC100V、AC200V、AC220V	消費電力	58W
力率	0.99 (電源含む)	色温度	白色:5,000K、電球色:2,900K (オプション)
色温度	白色:5,000K、電球色:2,900K (オプション)	定格寿命	50,000h (60℃) 60,000h (55℃)
演色性	Ra70	照射角度	30° 42° 60° 80° 120° (グレア防止タイプあり)
使用環境温度	-40℃~+60℃	防塵・防水	IP56
重量	1.1kg	入力電圧	AC90V~AC242V
電源周波数	50/60Hz	電源周波数	50/60Hz
入力電流	0.29A±10% (AC200V)、0.58A±10% (AC100V)	重量/IP	屋内仕様:0.9kg/IP55、屋外仕様:1.1kg/IP56
適合規格	PSE準拠 (電気用品安全法技術基準)		

工場・倉庫・冷凍庫の高天井 商店街アーケード・看板照明 ショッピングモールなどの商業施設 公園・駐車場照明

差出人・返還先

佐川急便(株) 5-42 佐川急便越後吉田店
〒959-0221 燕市吉田西太田2058-2

【販売元】株式会社 エコマックス
〒955-0046 新潟県三条市興野3-11-3
TEL.0256 (46) 8045 FAX.0256 (35) 2877