

# ウルトラ玄米野菜保冷库



機能満載・省エネ設計  
野菜モードがつけました。

## 特徴

|                     |   |
|---------------------|---|
| ① 操作が簡単で見やすい制御盤<br> | 一目でわかるマイコン制御のデジタル温度表示                     |
| ② シリンダー錠<br>        | 盗難防止に、安心。施錠装置付。                           |
| ③ キャスター・脚<br>       | キャスターと脚が併用で、簡単らくらく移動。                     |
| ④ トレンレス             | 排熱の風を効率よくあてて蒸発させる新しい衛生的なシステムです・           |
| ⑤ DCファン             | 業界初採用。大きな省エネを実現。                          |
| ⑥ フィルターレス           | 業界初の新システム。排熱システムの採用によりわずらわしいフィルター掃除の必要なし。 |
| ⑦ 光触媒               | 業界初！玄米保冷库では初の採用。抗菌、防カビ、脱臭などの効果を発揮します。     |
| ⑧ マイコン制御防露ヒーター      | 業界初のマイコン制御。無駄な電気をカット。                     |
| ⑨ マグネットバックン         | 密閉度の非常に高い、マグネット入りバックンを採用。軽く静かにピタッとしまります。  |

## 主要仕様

|         |         |                            |         |           |         |
|---------|---------|----------------------------|---------|-----------|---------|
|         |         |                            |         |           |         |
| 型名      |         | MHR7DX                     | MHR14DX | MHR21DX   | MHR28DX |
| 外寸      | 幅mm     | 770                        | 900     | 1500      | 1500    |
|         | 奥行mm    | 653                        | 803     | 803       | 953     |
|         | 高さmm    | 1905                       | 1905    | 1905      | 1905    |
| 重量kg    |         | 85                         | 100     | 150       | 160     |
| 外装      | 外装      | 正面・側面・合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装、   |         |           |         |
|         | 内装      | 背面・天・底 ガルバリウム鋼板            |         |           |         |
|         | 断熱材     | ガルバリウム鋼板<br>硬質発砲ポリウレタン     |         |           |         |
| 庫内温度    |         | 2℃～1.5℃                    |         | 1℃単位で設定可能 |         |
| 圧縮機公称出力 | 圧縮機公称出力 | 100W                       | 100W    | 140W      | 140W    |
|         | 冷媒      | HFC-134a                   |         |           |         |
|         | 温度制御    | マイコン制御 デジタル温度表示 防露ヒーター自動制御 |         |           |         |
|         | 霜取方式    | マイコン制御 オフサイクルデフロスト、排水自動制御  |         |           |         |
| 電源      |         | 単相100V 50/60Hz             |         |           |         |
| 使用周囲温度  |         | 5℃～35℃                     |         |           |         |
| 付属品     |         | 樹脂スノコ、施錠装置用キー              |         |           |         |
| 電気料金    |         | 512円                       | 675円    | 1048円     | 1158円   |

[Back](#)